

optibelt *OMEGA linear*

Конечные зубчатые ремни Optibelt OMEGA linear производятся в рулонах способом спиральной нарезки (Spiral Cut) с кордом из стекловолокна.

Преимущества:

- Высокая прочность на разрыв
- Незначительное растяжение
- Высокая точность позиционирования
- Низкий уровень шума по сравнению с Optibelt HTD®, Optibelt ZR и с зубчатыми ремнями из полиуретана
- Макс. угол отклонения 0,67° (в зависимости от ширины)
- Не требуют техобслуживания
- Применяются в приводах от средних до высоких нагрузок
- По стандарту ISO 13050
- Стандартная длина рулона 30 м.

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru

Области применения

- Приводы дверей и ворот
- Роботы
- Позиционированные приводы



Стандартный ассортимент; Профиль, ширина:

OMEGA 3M 9
OMEGA 5M 10; 5M 15; 5M 25
OMEGA 8M 10; 8M 15; 8M 20;
8M 25

Размеры:

Рулоны по 30м.

Специальные исполнения:

Антистатические свойства согласно стандарту ISO 9563
Улучшенная маслостойкость
Расширенный диапазон температур