

optibelt ALPHA linear – F

Optibelt ALPHA linear – F
экструдированные, плоские
конечные ремни из полиуретана со
стальным кордом, расположенным
параллельно к боковым граням.



Преимущества:

- Высокая передача силы тяги
- Возможно нанесение защитного покрытия со стороны канавок (пазов)
- Используются в качестве натяжной ленты
- Для приводов без синхронной передачи движения
- Стандартная длина рулона 50 м.
- Большой диапазон длин, также длины > 100 000 мм
- Шкивы по запросу

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail:
info@stpi.ru


Области применения

- Натяжные ленты
- Тренажёры
- Применение без синхронной передачи мощности

Стандартный ассортимент Профиль, ширина:

для Optibelt ALPHA linear – F

| | |
|-----------|-----------|
| 25 F2-St | 25 F3-St |
| 30 F2-St | 30 F3-St |
| 50 F2-St | 50 F3-St |
| 75 F2-St | 75 F3-St |
| 100 F2-St | 100 F3-St |



| Тип | F2 | F3 |
|---------------|----|----|
| Высота (мм) H | 2 | 3 |

Другие размеры по запросу