

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД ДЛЯ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ИНЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СВАРНЫЕ РМФЗ-С

Наружные диаметры фланца 50; 63,5; 75

Диапазоны рабочего давления от 0,16 до 60 МПа

Мембрана разделительная - сталь нержавеющая 1,4435 (SS316L), опция - специальный материал мембраны

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2

Специальный материал мембран: тантал, хастеллой различных марок, монель 400, никель, инконел 600, инколой, витон (FPM), платина, цирконий, а также, кроме основного - коррозионноустойчивой стали 10x18H9T, 1.4435, 4571, 1.4539, титан толщиной 0,1 мм 36НХТЮ, 42НХТЮ



РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАКРЫТЫЕ РАЗБОРНЫЕ РМФЗ-Р

Наружные диаметры фланца 73; 98

Диапазоны рабочего давления от 0,1 до 40 МПа

Мембрана разделительная - сталь нержавеющая 1,4435 (SS316L), опция - специальный материал мембраны

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2



РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (РМП)

Условные диаметры (Ду), мм 25; 32; 40; 50; 80

Диапазоны рабочего давления от 0,16 до 4 МПа

Мембрана разделительная сталь нержавеющая 1. 4435 (SS316L), 1.4571 (SS316Ti)

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2



РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИКИ (TRI-CLAMP)

Условные диаметры (Ду), 1"; 1/2"; 2 1/2"

Диапазоны рабочего давления от 0,1 до 2,5 МПа

Мембрана разделительная сталь нержавеющая 1.4571 (SS316Ti)

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2



РАЗДЕЛИТЕЛИ СИЛЬФОННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ (РСМ)

Диапазоны рабочего давления от 0,6 до 40 МПа

Сильфон разделительный сталь нержавеющая 36НХТЮ

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2



РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ (РММ)

Диапазоны рабочего давления от 2,5 до 160 МПа

Мембрана разделительная сталь нержавеющая 1. 4435 (SS316L)

Присоединительные резьбы M20x1,5; G1/2



Всегда в наличии на складе
Оперативное соединение с манометром (собственное технологическое оборудование)
Ремонтопригодность
Средний срок службы 10 лет

ДРУГИЕ ВИДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ В НАШЕМ АССОРТИМЕНТНОМ РЯДЕ

Разделители мембранные фланцевые открытые РМФО



Разделители мембранные с тубусом РМТ



Разделители мембранные химическистойкие РМХ



Разделители мембранные для гомогенизаторов (РМГ)



РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ С МАНОМЕТРАМИ

Ремонтопригодность
Средний срок службы 10 лет
Короткий срок изготовления

